

# KOMATSU

## Maziva a chladivo



Kapaliny

Motorový olej  
Hydraulický olej  
Olej do náprav  
Převodový olej  
Super chladivo AF-NAC  
Komatsu analýza oleje/paliva  
a opotřebení (KOWA)

## Mimořádná ochrana

### Kompletní sortiment originálních provozních náplní Komatsu

Originální provozní náplně Komatsu jsou jedinými oleji speciálně vyvinutými tak, aby splňovaly technickou normu Komatsu (KES). Naše „kompletní řada“ doporučených maziv pomáhá snižovat spotřebu oleje. Také snižuje náklady na údržbu, zvyšuje spolehlivost, produktivitu, efektivitu a prodlužuje životnost zařízení.



### Technická norma Komatsu (KES)

Technické oddělení definuje specifické parametry výkonnosti a trvanlivosti pro originální provozní náplně Komatsu. Komatsu aplikuje filozofii „nejlepší z nejlepších“ na všechny produkty, aby zákazníkům vždy zaručila nejvyšší možnou úroveň kvality.

Typ		Komatsu KES	SAE	Jiné hlavní specifikace		
	Motorový olej	10W30-DH	KES 07.851.1	SAE 10W-30	Jaso DH-1	API CI-4 CES 20078
	Motorový olej	15W40-DH	KES 07.851.1	SAE 15W-40	Jaso DH-1	API CI-4 CES 20078
	Motorový olej	10W30-LA	KES 07.851.2	SAE 10W-30	ACEA E9	API CK-4 CES 20086
	Motorový olej	15W40-LA	KES 07.851.2	SAE 15W-40	ACEA E9	API CK-4 CES 20086
	Motorový olej	10W30-ULA	KES 07.851.3	SAE 10W-30	ACEA E9	API CK-4 CES 20086
	Motorový olej	15W40-ULA	KES 07.851.3	SAE 15W-40	ACEA E9	API CK-4 CES 20086
	Hydraulický olej	HO46-HM	KES 07.841.1		ISO VG46	DIN 51524 část 2, třída HLP
	Hydraulický olej	HO56-HE	KES 07.841.1	SAE 5W-30		
	Hydraulický olej	BO46G4	KES 07.872		ISO VG46	
	Převodový olej	T010	KES 07.868.1	SAE 10W		API CD
	Převodový olej	T030	KES 07.868.1	SAE 30W		API CD
	Olej do náprav	AX080	KES 07.866	SAE 80W	ZFTE-ML-05F	API GL-4
	Super chladivo	AF - NAC	KES 07.892.1		JIS K 2234-1987	ASTM 3306

Ne všechny produkty / balení jsou k dispozici pro všechny trhy, proto se obraťte na místního prodejce Komatsu

## Koncepce KES

Níže uvedená tabulka ukazuje, jak je koncepcie KES aplikována na originální motorový olej Komatsu, aby nejen splňoval všechny normy, jako je API CD, JASO DH-1 / DH-2, ale také je překonal přidanými vlastnostmi.



Výkon	API CD	JASO DH-1/DH-2	Komatsu KES
Usazeniny na pístech	✓	✓	✓
Koroze ložisek	✓	✓	✓
Opotřebení rozvodů		✓	✓
Zanesení sazemí		✓	✓
Oxidační stabilita		✓	✓
Kontrola usazování (Test v horké lázni)	✓		✓ (Náročnější)
Pěnění	✓		✓
Těkavost	✓		✓
Střihová stabilita	✓		✓
Těsnící kompatibilita	✓		✓
Třecí výkon			✓
Filtrvatelnost			✓
Ochrana proti korozi			✓

## Motorový a hydraulický olej Komatsu



Motorový olej  
Komatsu



Motorový olej  
Komatsu Tier 4



Olej pro vznětové  
motory Komatsu  
s velmi nízkým  
obsahem popela

### Originální motorový olej Komatsu

Určeno pro nejnovější generaci vznětových motorů (EU Stage III a EU Stage IV) a pro splnění všech parametrů KES (např. Test v horké lázni). Nový motorový olej Komatsu s nízkým obsahem popela (LA) se pro tuto generaci motorů s filtrem pevných částic (DPF) důrazně doporučuje. Obsahuje speciální přísady, které zajišťují vynikající čistotu pro všechny součásti motoru.

Vlastnosti	Výhody	Dopady použití nesprávného oleje
• Vysoké hladina TBN*	• Vysoká hladina TBN je kritická pro neutralizaci korozivních kyselin vznikajících při procesu spalování	• Korozivní opotřebení ložisek a nadměrná oxidace oleje
• Oxidační stabilita	• Vynikající oxidační stabilita je nutná pro splnění přísných požadavků testu Komatsu Hot Tube (Test v horké lázni)	• Nadměrná oxidace oleje, která vede k usazeninám v motoru a rozpadu oleje
• Odolnost proti opotřebení	• Vynikající odolnost proti opotřebení chrání povrchy motoru	• Nadměrné opotřebení, které vede ke ztrátě výkonu motoru
• Mimořádná čisticí schopnost	• Pro udržení čistoty povrchů motoru je nutná mimořádná čisticí schopnost	• Usazeniny v motoru a ztráta výkonu

\*TBN: Celkové základní číslo. Ukazatel rezervní zásaditosti nebo neutralizace rezervní kyseliny zbývající v oleji.



### Originální hydraulický olej Komatsu

Hydraulický olej Komatsu chrání hydraulický systém ve strojích Komatsu proti opotřebení v širokém rozsahu klimatických podmínek. Zabraňuje korozi a snižuje pěnění a má dlouhou životnost díky své vynikající tepelné stabilitě a odolnosti vůči oxidaci.

Vlastnosti	Výhody	Dopady použití nesprávného oleje
• Odolnost proti otěru pro hydraulická čerpadla, motory a rozvaděče	• Žádná prodrená kolébková ložiska nebo velké servopisy	• Otěr ložisek nebo servopisů, což má za následek konečné selhání
• Odolnost proti opotřebení pro hydraulická čerpadla, motory a rozvaděče	• Kontrola opotřebení vývrty hydraulických válců a patek pístů	• Nadměrné opotřebení, které vede ke ztrátě výkonu
• Správný koeficient tření pro plynulý chod mokré brzdy v hydraulických motorech	• Správná funkce brzdy hydraulického motoru, zvýšená bezpečnost	• Dlouhá brzdná dráha, která vede ke zvýšené šanci na zranění obsluhy
• Účinnost ochranného filmu u čerpadel a motorů	• Žádné hromadění oleje na hydraulických součástech	• Slepení hydraulických součástí, které vede k trhavému provozu nebo poruše hydraulického systému



### Originální hydraulický olej Komatsu BIO

Hydraulický olej Komatsu BIO je ekologicky šetrný výrobek nejvyšší kvality, který byl vyvinut tak, aby udržoval hydraulické systémy stavebních strojů Komatsu vždy ve špičkovém stavu.

Vlastnosti	Výhody	Dopady použití nesprávného oleje
• Plně syntetický	• Vysoko výkonný, biologicky odbouratelný hydraulický olej bez zinku, šetrný k životnímu prostředí, na bázi nasycených syntetických esterů se speciální aditivní technologií	• Nízký výkon stroje a pracovních zařízení
• Delší intervaly výměny oleje	• Vyšší účinnost stroje	• Zvýšené náklady na výměnu oleje
• Mimořádné vlastnosti při extrémních tlacích	• Vynikající vlastnosti při průtoku za studena	• Riziko tvorby gumy a usazenin stárnoucích produktů i při tepelném zatížení

# Převodový olej a olej do náprav Komatsu



## Originální převodový olej Komatsu

Převodový olej Komatsu „řady TO“ poskytuje výkon vyžadovaný převodovkami stavebních strojů, a to i za těžkých provozních podmínek. Olej řady TO poskytuje vynikající ochranné vlastnosti proti opotřebení, tepelnou odolnost a schopnost zachování tření pro prodloužení životnosti systému převodovky.

Vlastnosti	Výhody	Dopady použití nesprávného oleje
• Protipožární a třecí stabilita	• Zabraňuje přehřátí a tepelnému praskání spojky převodovky, brzdy, kotoučů a destiček	• Ztráta funkce převodovky a potřeba generální opravy
• Odolnost proti otěru a důlkové korozi	• Maximální ochrana koncových převodů, soukolí a ložisek	• Nadměrné opotřebení ozubených kol, poškození zubů soukolí nebo selhání ložisek, které mohou znehybnit zařízení
• Odolnost proti korozi	• Maximální ochrana pro ocelové díly a díly ze slitin mědi	• Koroze kritických součástí, jako jsou ložiska, ozubená kola nebo díly hydraulického čerpadla
• Těsnicí kompatibilita	• Snižený výskyt netěsností	• Zvýšené úniky a poškození těsnění v konečném důsledku vede k úplné ztrátě všech kapalin a katastrofickému selhání v důsledku nedostatečného mazání



## Originální olej Komatsu pro nápravy (AXO 80)

Olej Komatsu AXO 80 je vyvinut pro nápravy Komatsu s vestavěnou brzdou a samosvorným diferenciálem (LSD). Jeho speciální aditivní a třecí vlastnosti zlepšují výkon a životnost součástí nápravy.

Vlastnosti	Výhody	Dopady použití nesprávného oleje
• Vysoká tepelná odolnost a stabilita třecích vlastností pro mokrý brzdový systém	• Stabilní třecí vlastnosti zaručují bezhluký provoz a nulové vypalování brzdového kotouče po celý interval výměny	• Hlučnost brzd, selhání brzdového kotouče a nutnost výměny
• Odolnost mokrých brzd v nápravě proti písčání	• Vysoká odolnost proti písčení zajišťuje bezhluký provoz	• Hluč brzd a snížená životnost brzdových kotoučů
• Otěruvzdornost náprav s omezeným prokluzem	• Žádný otěr u mokrých brzdových kotoučů pro spolehlivý provoz a maximální životnost	• Otěr brzdových kotoučů, zkrácená životnost a nutnost výměny

# Super chladivo Komatsu AF-NAC



### Originální super chladivo Komatsu AF-NAC

Originální super chladivo Komatsu AF-NAC je vylepšeno o speciální aditiva pro těžké stavební stroje. Jedná se o vysoce výkonné chladivo bez aminů a dusitanů, které splňuje technickou normu Komatsu (KES). S vysoce kvalitním etylenglykolem spolehlivě a dlouhodobě brání zamrznutí.

### Vlastnosti super chladiva Komatsu AF-NAC

#### 1) Trvalá prevence koroze

Toto originální chladivo Komatsu obsahuje aditiva vysoce odolná proti teplu a s dlouhou životností, která zvyšuje odolnost chladicího systému proti korozi.

#### 2) Brání zamrzání chladicího systému

Stabilní odolnost proti zmrznutí, který zajistí funkčnost v zimním období i ve velmi chladných oblastech.

#### 3) Vynikající ochrana proti kavitaci

V kombinaci se speciálními aditivy toto chladivo potlačuje kavitační poškození vložky válce nebo vodního čerpadla, které by jinak mohlozpůsobit potíže s motorem. Navíc prodlužuje životnost všech komponent chladicího systému.

#### 4) Významná prevence tvorby vodního kamene

Speciální aditiva se používají k zabránění tvorby vodního kamene v chladicím systému a ke snížení přehřívání klíčových součástí.



## Komatsu analýza oleje/paliva a opotřebení (KOWA)

### KOWA – zdravotní prohlídka vašeho stroje

Program Komatsu analýza oleje/paliva a opotřebení (KOWA) zjišťuje, jak váš stroj funguje. Stejně jako krevní vzorek vám řekne, jak funguje vaše tělo, program KOWA je zdravotní prohlídka vašeho zařízení. Pomáhá předcházet poruchám motoru, odhalit potenciální problémy ve velmi raném stádiu a zabránit prostojům a neplánovaným opravám. Výsledky testů jsou zasílány e-mailem nebo zobrazeny na našich zabezpečených a vícejazyčných webových stránkách <https://komatsu.lubetrend.com>.



Olej	Palivo	Chladivo	AdBlue	Mazivo	Typ analýzy	Kat. číslo dílu	Č. vzorku	Trubka	Čerpadlo
✓		✓	✓	✓		KOWA-KIT-A-5	5	mt 5	Ne
✓		✓	✓	✓		KOWA-KIT-A-6	6	mt 6	Ne
✓		✓	✓	✓		KOWA-KIT-A-7	7	mt 7	Ne
✓		✓	✓	✓		KOWA-KIT-A-8	8	mt 8	Ne
✓		✓	✓	✓		KOWA-KIT-A-20	20	mt 20	Ne
	✓				KOWA-STANDARDFUEL-1		1	Ne	Ne

Olej	Palivo	Chladivo	AdBlue	Mazivo	Typ analýzy	Kat. číslo dílu	Č. vzorku	Trubka	Čerpadlo
✓		✓	✓			KOWA-PUMP	Ne	Ne	1
	✓					KOWA-PUMPFUEL	Ne	Ne	1
✓	✓	✓	✓			KOWA-TUBE-100MT	Ne	mt 100	Ne

---

Váš dodavatel strojů Komatsu:



**KUHN - Bohemia a. s.**

**Centrála:**  
Čestlická 299  
251 01 Čestlice  
Tel.: +420 212200200  
[www.komatsu.cz](http://www.komatsu.cz)

**KOMATSU**

[komatsu.eu](http://komatsu.eu)

